

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Lanterna à prova de explosão

⚡ *Materiais Elétricos para Áreas Classificadas*



MARCAÇÃO EX

Nível de Segurança: Ex ia IIB/IIC T3/T4 Ga/Gb

Grau de Proteção: IP66


Aplicações: Zona 0, 1 e 2

revisão: setembro/2023

OBS.: RESERVAMOS-NOS O DIREITO DE EFETUAR ALTERAÇÕES E/OU ATUALIZAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO.

INFORMAÇÕES GERAIS

Lanterna portátil com Segurança Intrínseca para áreas classificadas Zonas 0, 1 e 2, corpo em nylon laranja, à prova de impacto, lente em policarbonato com película antirrisco e tecnologia óptica Smoke Cutter®, botão no topo, clipe para cinto, argola de fixação.



ACESSÓRIOS INCLUSOS COM A LANTERNA

Cartucho para trocar rápido com 4 pilhas alcalinas AA.



CARACTERÍSTICAS E MODOS DE OPERAÇÕES

	ALTO	BAIXO
	175 Lumens	60 Lumens
	8 h	20 h
	405 m	237 m
	41.000 cd	14.000 cd
	IP66	
	2 m	
	4 Pilhas alcalinas AA	
	388 g	
	17,92 x 7,24 x 3,43 cm	
	8 h (piscante)	

Modos de Operação	Autonomia
Alto - para um feixe super-brilhante que percorre a fumaça: 41.000 candelas; 175 lumens; Distância de feixe de 405m	8 horas
Baixo - para luz brilhante e tempo de operação mais longo: 14.000 candela; 60 lumens; 237m de distância do feixe	20 horas
Flash para sinalização	8 horas
O modo Lunar fornece iluminação de baixo nível para conservação de bateria	15 dias

A TECNOLOGIA C4® DEIXA OS OUTROS LEDS NO ESCURO.

- Conjunto ótico customizável com acessório incluso "smoke-Cutter", intercambiável® para o padrão de feixe preferido;
- Opção standard (sem a inclusão de nenhum acessório) "Reflexão interna total" para feixe estreito e iluminação periférica ideal.
- Opção com inserção do plugue preto, reduz a iluminação periférica para melhorar a capacidade de corte de fumaça.
- O plugue âmbar reduz a luz periférica e a fadiga dos olhos causada pelo brilho.



revisão: setembro/2023

©BS.: RESERVAMOS-NOS O DIREITO DE EFETUAR ALTERAÇÕES E/OU ATUALIZAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO.